

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย
จำนวน 1 คัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผา�
ลงวันที่ /5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

รายละเอียดของพัสดุ

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีแบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบ ไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไพร์สัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

1. ลักษณะทั่วไป

- 1.1. เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบอัดท้าย
 - 1.2. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนัก ขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
 - 1.3. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
 - 1.4. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 - 1.5. มีคอมไพร์สัญญาณวับวาบสีเหลือง จำนวน 1 ดวง
 - 1.6. มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ตัวชุดถังบรรจุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

2. ตัวรถยนต์

- 2.1. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- 2.2. ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีที่นั่งภายในไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ
- 2.3. ระบบพวงมาลัยขวา และมีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)
- 2.4. มีชุดปิดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.5. มีมาตรวัด สัญญาณเตือนต่าง ๆ มาตรฐานผู้ผลิต
- 2.6. มีกระจกมองหลังติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวา สามารถปรับมุมมองเห็นได้
- 2.7. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงสีดำ ขนาดความเข้ม....60.....เปอร์เซ็นต์ และกระจกด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงใสพร้อมคาดด้านบนความเข้ม...80....เปอร์เซ็นต์
- 2.8. ห้องคนขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด
- 2.9. ห้องคนขับติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM/CD/MP3/USB พร้อมลำโพง
- 2.10. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด ดึงกลับอัตโนมัติ จำนวน 3 จุด

/-2- 2.11. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง.....

2.11. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิด มีกุญแจล็อก

2.12. ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ มีมุมมองไม่น้อยกว่า 150 องศา ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ความละเอียดบันทึกภาพ FHD: 1920 x 1080, HD 1280 x 720 สามารถบันทึกเสียงขณะใช้งานได้ มี Micro SD ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 32 GB

3. ระบบเครื่องยนต์

3.1. เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 6 สูบ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2315-2551

3.2. มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

3.3. ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3.4. เกียร์ธรรมดาแบบเกียร์กระปุกเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

3.5. คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานการผลิต

3.6. มีระบบเผาไหม้แบบไคเร็กอินเจคชั่น

4. ระบบห้ามล้อหรือเบรก

4.1. ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก ผ่อนแรง พร้อมเบรกมือ

4.2. มีระบบเบรกหรือห้ามล้อขณะจอด พร้อมเบรกโอเสียช่วย

4.3. มีกล้องและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่

4.4. ขนาดยางตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ และผลิตไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ

5. ระบบไฟฟ้า

5.1. ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

5.2. อัลเทอร์เนเตอร์ ชนิดไม่น้อยกว่า 24 โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์

5.3. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิดไม่น้อยกว่า 24 โวลท์

5.4. แบตเตอรี่ชนิดไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 แอมป์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

5.5. มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

6. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

6.1. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับขยะมูลฝอย ที่ยังไม่ได้ทำการอัดได้ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.เมตร หรือสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเปื่อยชื้นและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย

6.2. พื้นตัวถัง สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้อง ผ่านการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า 700 ชั่วโมง ที่ได้รับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยมีเอกสารมาแสดงแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

6.3. ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

6.4. ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดุกแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง

6.5. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 (ISO 9001) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแนบหลักฐานหรือหนังสือรับรองมาด้วยแสดง ใน วันยื่นของเสนอราคา

6.6. มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวาของตัวรถ และด้านหลังตลอดแนวความยาว มีราวจับ สำหรับยืนจับด้านบน

6.7. ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอยมีสวิทช์เตือน (Buzzer Switch) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

6.8. มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

6.9. ติดตั้งชุดล็อก ชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรจุขยะมูลฝอย โดยทำการล็อกด้วยกระบอกไฮดรอลิก

7. ชุดอัดขยะมูลฝอย

7.1. การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic) ด้วยระบบ Hydraulic Kick-out โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอน วาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการตีตัวกลับเองโดยอัตโนมัติโดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย

7.2. การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัด และใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัด และใบสไลด์ สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

7.3. พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ผนังด้านบน ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

7.4. ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด - เปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

7.5. มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึมโดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

7.6. ชุดกระบอกไฮดรอลิก ชุดอัดขยะมูลฝอยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของ พนักงาน ผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975- 2538 มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

8. ชุดคายขยะมูลฝอย

8.1. ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า 3 ชั้นเพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะ มูลฝอย

8.2. แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่น ออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

8.3. แผงดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

8.4. ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะโดยผู้เสนอราคาต้องแสดงแบบแคตตาล็อกชุดวาล์วควบคุมไฮดรอลิกในวันยื่นของเสนอราคา

8.5. ชุดยกอัดท้ายเพื่อดันขยะออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงาน ผู้ปฏิบัติโดยแนบใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975-2538 และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายมาแสดง ในวันยื่นของเสนอราคา

9. ระบบไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิก

9.1. เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เลือंपั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีลูกป็นรองรับเพลาชับได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์(Side PTO.)

9.2. สามารถทำแรงดันสูงสุด (Max Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว

9.3. การเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิก ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิก (Flare Coupling or Flare Fitting) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี

9.4. ปริมาตรของปั๊มต่อการหมุน ๑ รอบ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซีซี

10. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

10.1. ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบกระพริบ ชนิดแฟงสัน จำนวน 1 ดวง ติดตั้งอยู่ภายในจำนวน 2 โคม พร้อมแผ่นสะท้อนแสงได้สีด้านอยู่ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสอง โดยแนบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

10.2. ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จำนวน... 2....ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

10.3. มีระบบไฟสัญญาณอื่นๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

11. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

11.1. การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น โดยก่อนดำเนินการพ่นสีจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการพ่นทั้ง 2 ครั้ง

11.2. การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิมทับด้วย Epoxy หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ดำเนินการพ่นทั้ง 2 ครั้ง

11.3. พ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ได้บังโคลนหน้า และได้บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิมด้วยบดดีซัด หรือเท็คโคต หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

11.4. ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย” บริเวณกระจกหน้าต่างด้านบน ขนาดความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

11.5. พ่นสีตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย บริเวณประตูทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง 2 ด้าน โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน โดยใช้สีที่พ่นแล้วคงทนและมองเห็นได้ชัดเจน

11.6. สิริรถบรรทุกขยะ “สีส้ม คาค สีเหลือง และสีฟ้า”

11.7. ตราหน่วยงานและอักษรต่างๆ พ้นตามที่หน่วยงานกำหนด

12. เครื่องมือและอุปกรณ์

12.1. ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ	จำนวน 1 ชุด
12.2. แม่แรงพร้อมด้ามจับ ขนาดตามมาตรฐานรถ	จำนวน 1 ชุด
12.3. บล็อกและประแจถอดล้อ	จำนวน 1 ชุด
12.4. เครื่องมือบำรุงรักษา	จำนวน 1 ชุด
12.5. คู่มือการใช้รถ, คู่มือการตรวจเช็คบริการ	จำนวน 1 ชุด
12.6. กระบอกอัดจารบี ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักรพร้อมจารบี ๑ ถึง	จำนวน 1 ชุด
12.7. สายพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน 1 ชุด
12.8. ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๓ มิลลิเมตร พร้อมมกล่อง เหล็กใส่เครื่องมือ	จำนวน 1 ชุด
12.9. ประแจเลื่อนขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชุด
12.10. คีมล็อก	จำนวน 1 ชุด
12.11. ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก	จำนวน 1 ชุด
12.12. ถังดับเพลิง	จำนวน 1 ชุด

13. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน มอก. 9001 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ, กระบอกไฮดรอลิก ต้องแนบเอกสารการได้รับ การรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ /ผลิต ข้างต้น

14. เงื่อนไขการรับประกัน

14.1. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการละเอียด และแบบลักษณะขั้นตอนการทำงาน ของรถบรรทุก ขยะ มูลฝอย แบบอัดท้าย คัดดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นของเสนอราคา

14.2. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถขยะมูลฝอยอันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปีหากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ ใช้ได้ ดัดตั้งเดิมภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

14.3. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกขยะ และเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ ของรถยนต์ พร้อมเอกสารแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ในวันยื่นของเสนอราคา

14.4. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะในวันยื่นของเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

14.5. ในวันรับส่งมอบรถ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันทีโดยมีน้ำมันบรรจุไม่น้อยกว่าครึ่งถัง

14.6. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะ ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 120 วันนับจากวันลง นาม ในสัญญา

/-6-14.7. ผู้เสนอราคา.....

14.7. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำพรบ. และประกันภัยชั้น ๑ ให้กับรถยนต์บรรทุกทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ในปีแรก

14.8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะชำระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุกทุกขยะและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางพงษ์ศักดิ์ บุชนเียร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชนก รุ่งเกณท์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ มะโนสุวรรณ)

ตราสัญลักษณ์ อบต.ทุ่งผาย



การพ่นสีตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย บริเวณประตูทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง 2 ด้าน โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน โดยใช้สีที่พ่นแล้วคงทนและมองเห็นได้ชัดเจน

หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0003